




# ECCO 120 HE

## Portaldrehkreuz mit Holmen, 120° Teilung

Besonders geeignet für Zugänge im Außenbereich im Werkschutz und an Sportstätten sowie Garagenübergängen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit.




Motorized




For outdoor use




Control unit



Up to 25 P/min.



Communication



Bidirectional operation




Changeable parameters



Energy-efficient



Low maintenance



Low noise



Safety level: 5

- ✓ Kartenleser integrierbar
- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Vandalismus-sicher
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Gut zugängliche Elektronik



## Beschreibung

Das motorgetriebene mannshohe Portaldrehkreuz ECCO 120 HE mit Trommel, Abweisrechen, Leitelementen und Standfüßen aus rostfreiem Edelstahl ist besonders für den Werksschutz-Außenbereich sowie für Stadien, Freizeitbetriebe und Übergänge von Garagen zu Gebäuden geeignet.

ECCO 120 HE fügt sich durch seine geringe Baugröße und seine Transparenz ohne Störung in Zaunanlagen ein.

ECCO 120 HE ist für Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb geeignet und bietet durch die 120° Teilung eine hohen Durchgangskomfort bei guter Vereinzelung.

Als besonders preiswerte Alternative ist eine feuerverzinkte Version erhältlich.

## Anwendungsbereiche

- Werksschutz
- Stadien und Freizeiteinrichtungen
- Parks und Garagen

## Technische Eigenschaften

Stromversorgung: 230V ~ 50-60 Hz

Mittlerer Verbrauch: 35Wh

Anschlusswert: 100VA

Durchgangsfrequenz bis: 25 P/min.

Lagertemperatur: -40°C bis +50°C

Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C \*1)

Portal Breite/Höhe: 1.618 mm / 2.252 mm

(mit Dach): (2.334 mm)

Tiefe: 1.120 mm

Durchg. Breite/Höhe: 640 mm / 2.050 mm

Masse: 240 kg

Schnittstellen: RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232

Material: CrNi –Stahl Werkstoff

1.4301, Aluminium pulverbeschichtet

Wirt. Nutzungsdauer: 18 Jahre

\*1) unter -20°C bis -30°C nur mit Winterpaket

## Ausführungen

6ELE3A0HC ECCO 120 HE CrNi

6ELE3A0HB ECCO 120 HE Basic

## Sonderausstattung

6ED-D1K2-B ECCO Dach BASIC, Tiefe 1.500mm

6ED-R1K2-B ECCO Dach BASIC, Tiefe 2.500mm

6ED-D3U2-C ECCO Dach COMFORT, Tiefe 1.624mm

6ED-R3U2-C ECCO Dach COMFORT, Tiefe 2.624mm

62710-N Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl

21705-N Dämmerungsschalter

22194-N Aufpreis Sonderfarbe RAL f. CrNi-Modell

22197-N Komplettbeschichtung f. BASIC-Modell

21764-N Freigabesignal LED

22802-N Befestigungssatz FFO-02

22812 Fundamentkonsolensatz FU-02

## Passende Produkte

Diverse Leserstandsäulen

Mechanische Gehüren ECCO Anbau / Solitär

Motorische Gehüren ECCO Anbau / Solitär

