



ECCO ARENA 120 HD

Portal-Doppeldrehkreuz mit Holmen, 120° Teilung

Besonders geeignet für Zugänge
im Außenbereich im Werkschutz und
an Sportstadien sowie im Gebäudeschutz
bei Garagenübergängen, mit hohen
Anforderungen an die mechanische
Belastbarkeit.




Motorized




For outdoor
use




Control unit



Up to
50 P/min.



Communication



Bidirectional
operation




Changeable
parameters



Energy-
efficient



Low
maintenance



Low noise



Safety level:
5

- ✓ Kartenleser integrierbar
- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Vandalismus-sicher
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Gut zugängliche Elektronik



Beschreibung

Das besonders kompakte motorgetriebene mannshohe Portal-Doppeldrehkreuz ECCO ARENA 120 HD mit Drehtrommel, Abweisrechen aus rostfreiem Edelstahl sowie mit Leitelementen, Standfüßen und mit Getriebegehäuse aus feuerverzinktem Stahl ist besonders für Stadien und besucherstarke Freizeiteinrichtungen sowie für den Werkschutz-Außenbereich geeignet.

Die Frontpaneele bieten Platz und Einbaumöglichkeit für Kartenleser, Sprechanlage, Videomodul.

ECCO ARENA 120 HD ist für Ein- oder Zwei-richtungs-Betrieb geeignet.

Anwendungsbereiche

- Werksschutz
- Stadien und Freizeiteinrichtungen
- Parks und Garagen

Technische Eigenschaften

Stromversorgung:	230V ~ 50-60 Hz
Mittlerer Verbrauch:	55Wh
Anschlusswert:	100VA
Durchgangsfrequenz bis:	50 P/min.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	-20°C bis +40°C *1)
Portal Breite/Höhe:	2.106 mm / 2.252 mm
Tiefe:	1.360 mm
Durchg. Breite/Höhe:	550 mm / 2.050 mm
Masse:	403 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232

Material: CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet

Wirt. Nutzungsdauer: 18 Jahre

*1) unter -20°C bis -30°C nur mit Winterpaket

Ausführungen

6EALD3ABHB ECCO ARENA 120 HD Basic

Sonderausstattung

62710-N	Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
21705-N	Dämmerungsschalter
22198-N	Komplettbeschichtung f.BASIC-Modell
21764-N	Freigabesignal LED
22804-N	Befestigungssatz FFO-04
22814	Fundamentkonsolensatz FU-04

Passende Produkte

Diverse Leserstandsäulen
 Mechanische Gehtüren ECCO Anbau / Solitär
 Motorische Gehtüren ECCO Anbau / Solitär

