














ECCO ARENA 90 HD



Portal-Doppeldrehkreuz mit Holmen, 90° Teilung

Besonders geeignet für Zugänge im Außenbereich im Werkschutz und an Sportstadien sowie im Gebäudeschutz bei Garagenübergängen, mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit.

 Motorized	 For outdoor use	 Control unit
 Up to 40 P/min.	 Communication	 Bidirectional operation
 Changeable parameters	 Energy-efficient	 Low maintenance
 Low noise	 Safety level: 5	

- ✓ Kartenleser integrierbar
- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Vandalismus-sicher
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Hohe Personenvereinzlung
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Gut zugängliche Elektronik



Beschreibung

Das besonders kompakte motorgetriebene mannshohe Portal-Doppeldrehkreuz ECCO ARENA 90 HD mit Drehtrommel, Abweisrechen, Leitelementen und Standfüßen aus rostfreiem Edelstahl ist besonders für Stadien und besucherstarke Freizeiteinrichtungen sowie für den Werksschutz-Außenbereich geeignet. Die Frontpaneele bieten Platz und Einbaumöglichkeit für Kartenleser, Sprechanlage, Videomodul.

ECCO ARENA 90 HD ist für Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb geeignet und bietet durch die 90° Teilung eine hohe Personenvereinzelnung. Als besonders preiswerte Alternative ist eine feuerverzinkte Version erhältlich, die durch zusätzliche Pulverbeschichtung optisch aufgewertet werden kann.

Anwendungsbereiche

- Werksschutz
- Stadien und Freizeiteinrichtungen
- Parks und Garagen

Technische Eigenschaften

Stromversorgung:	230V ~ 50-60 Hz
Mittlerer Verbrauch:	55Wh
Anschlusswert:	100VA
Durchgangsfrequenz bis:	40 P/min.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	-20°C bis +40°C *1)
Portal Breite/Höhe:	2.106 mm / 2.252 mm
Tiefe:	1.362 mm
Durchg. Breite/Höhe:	550 mm / 2.050 mm
Masse:	403 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet
Wirt. Nutzungsdauer:	18 Jahre

*1) unter -20°C bis -30°C nur mit Winterpaket

Ausführungen

6EALD4ABHB ECCO ARENA 90 HD Basic
6EALD4ABHC ECCO ARENA 90 HD CrNi

Sonderausstattung

62710-N	Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
21705-N	Dämmerungsschalter
22195-N	Aufpreis Sonderfarbe RAL f. CrNi-Modell
22198-N	Komplettbeschichtung f. BASIC-Modell
21764-N	Freigabesignal LED
22804-N	Befestigungssatz FFO-04
22814	Fundamentkonsolensatz FU-04

Passende Produkte

Diverse Leserstandsäulen
Mechanische Gehüren ECCO Anbau / Solitär
Motorische Gehüren ECCO Anbau / Solitär

